



LANDFORCE

120 **130**
PLAT / CAB PLAT / CAB



MOTOR

MOTOR FPT INJEÇÃO DIRETA

ASPIRAÇÃO

POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)

RESERVA DE TORQUE

ROTAÇÃO NOMINAL

TORQUE MÁXIMO

ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO

NÚMERO DE CILINDROS

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

cv/kW

%

RPM

Nm

RPM

l

NEF 4

TURBO INTERCOOLER

112/82

48

2200

525

1400

4

180

NEF 4

TURBO INTERCOOLER

122/90

37

2200

550

1400

4

180

EMBREAGEM

TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES

TDF MULTIDISCO ELETRO-HIDRÁULICA

pol

13"

13"

TRANSMISSÃO

REVERSOR

NÚMERO DE VELOCIDADES

BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO

MECÂNICO

16X16

MECÂNICO

16X16

TOMADA DE FORÇA

ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DA TDF

VELOCIDADES TDF

EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS

PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR

POTÊNCIA NA TDF (ISO)

cv/kW

540/1000

540/1000

97/71,3

106/77,9

EIXO DIANTEIRO 4X4

ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4

MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO

51°

51°

FREIOS

ACIONAMENTO HIDRÁULICO

TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 2 DISCOS

SISTEMA HIDRÁULICO

CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX

CONTROLE DE ELEVÇÃO MECÂNICO

CAPACIDADE DE LEVANTE

CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)

ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 3

VÁLVULAS AUXILIARES STD

kg

l/min

4500

4500

(66+29)

(66+29)

3

3

POSTO DE CONDUÇÃO

CABINE MASTER CLASS COM PREDISPOSIÇÃO PARA RADIO

VO. ANTE AJUSTÁVEL

AR CONDICIONADO

PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL

BANCO COM REGULAGEM DE PESO

DIMENSÕES E PESOS

PESO STD

PESO MÁXIMO

A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS

B) LARGURA STD

C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

D) ALTURA À CABINE

E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO

kg

kg

mm

mm

mm

mm

mm

4291/4421

4291/4421

4856/4986

4856/4986

5450

5450

2104

2104

2540

2540

2820

2820

465

465

PNEUS

DIANTEIRO - TRASEIRO

DIANTEIRO - TRASEIRO

DIANTEIRO - TRASEIRO

DIANTEIRO - TRASEIRO

14.9-24R1 / 18.4-34R1

14.9-26R1 / 23.1-30R1

14.9-28R2 / 23.1-30R1

14.9-24R1 / 13.6-38R1

14.9-24R1 / 18.4-34R1

14.9-26R1 / 23.1-30R1

14.9-28R2 / 23.1-30R1

14.9-24R1 / 13.6-38R1

Legenda: ● de série ○ opcional

