



ADENDO AO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 944/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023

Onde se lê:

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS, por meio do Setor de Licitação, sediado à Rua Guia Lopes, 663, centro, nesta cidade de Ponta Porã - MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.434.792/0001-09, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS À COZINHA INDUSTRIAL NO DISTRITO ITAMARATI NO MUNICÍPIO DE PONTA PORA-MS**, em atendimento ao convenio Plataforma+Brasil nº 919089/2021, consoante com o Processo administrativo nº 59800.000619/2019.60 – Ministério do Desenvolvimento Regional – Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, de acordo com as condições, especificações e quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 9357/2023, de 03 de janeiro de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Leia-se:

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS, por meio do Setor de Licitação, sediado à Rua Guia Lopes, 663, centro, nesta cidade de Ponta Porã - MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.434.792/0001-09, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS À COZINHA INDUSTRIAL NO DISTRITO ITAMARATI NO MUNICÍPIO DE PONTA PORA-MS**, em atendimento ao convenio Plataforma+Brasil nº 919089/2021, consoante com o Processo administrativo nº 59800.000619/2019.60 – Ministério do Desenvolvimento Regional – Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, de acordo com as condições, especificações e quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 9357/2023, de 03 de janeiro de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Onde se lê:

DO OBJETO:



O presente Termo de Referência tem como finalidade promover licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como critério de julgamento o valor **GLOBAL**, visando: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS À COZINHA INDUSTRIAL NO DISTRITO ITAMARATI NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS**, em atendimento ao **CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 919089/2021** consoante com o **Processo administrativo nº 59800.000619/2019-60**, assinado segundo os termos do Programa: **5320720190001 Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar – Tereza Cristina MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO**, consonância com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 123/2006 e demais especificações e exigências previstas no presente Termo de Referência e Edital:

Leia-se:

DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem como finalidade promover licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como critério de julgamento o valor **por lote**, visando: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS À COZINHA INDUSTRIAL NO DISTRITO ITAMARATI NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS**, em atendimento ao **CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 919089/2021** consoante com o **Processo administrativo nº 59800.000619/2019-60**, assinado segundo os termos do Programa: **5320720190001 Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar – Tereza Cristina MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO**, consonância com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 123/2006 e demais especificações e exigências previstas no presente Termo de Referência e Edital:

Onde se lê:

1. PREÂMBULO

As informações contidas neste Termo de Referência têm por finalidade o oferecimento de subsídios à realização do processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **VALOR GLOBAL**, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

Leia-se:

1. PREÂMBULO

As informações contidas neste Termo de Referência têm por finalidade o oferecimento de subsídios à realização do processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **VALOR POR LOTE**, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

Onde se lê:

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, contendo o valor global, conforme descrito no Termo de Referência.

Leia-se:

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, contendo o valor lote, conforme descrito no Termo de Referência.

Onde se lê:



7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo Menor Valor Por Global, conforme este edital e demais regras previstas no Termo de Referência.

Leia-se:

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo Menor Valor Por Lote, conforme este edital e demais regras previstas no Termo de Referência

Onde se lê:

7.18. O critério de julgamento adotado será o **MENOR VALOR POR GLOBAL**, conforme definido neste Edital e seus Anexos.

Leia-se:

7.18. O critério de julgamento adotado será o **MENOR VALOR POR LOTE**, conforme definido neste Edital e seus Anexos.

Onde se lê:

7.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor global

Leia-se:

7.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor LOTE

Onde se lê:

PREÂMBULO

MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
TIPO	Menor Preço Global
JULGAMENTO	Menor valor por Lance
PROCESSO NÚMERO	00944/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

Leia-se:

PREÂMBULO

MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
TIPO	Menor Preço por Lote
JULGAMENTO	Menor valor por Lance
PROCESSO NÚMERO	00944/2023



ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ

Onde se lê:

ANEXO VII - RELAÇÃO DOS ITENS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
0001	1	AMASSADEIRA ESPIRAL 25KG. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PREPARAR TODOS OS TIPOS DE MASSA EM PANIFICADORAS, HOTÉIS E SIMILARES EM REGIME DE TRABALHO INTENSO. ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020. VERSÃO MONOFÁSICA 02 VELOCIDADES. ESPECIFICAÇÕES ABERTURA MAIOR DA GRADE, QUE FACILITA O MANUSEIO. CAPACIDADE: 25 KG CONSUMO: 1,5 KW/H POTÊNCIA: 2 CV TENSÃO: 220V DIMENSÕES: 325MM X 875MM X 865MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) PESO: 148 KG	UNI	2,000	19.294,00	38.588,00
0001	2	ASSADEIRA PÃO LISA DE ALUMÍNIO C/CHAPA 30CM. A ASSADEIRA PARA PÃO (LISA) FEITA EM ALUMÍNIO COM CHAPA DE 30CM. SUPER RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA, DEVE SEGUIR OS PADRÕES DE MEDIDAS ESTABELECIDOS PELOS ARMÁRIOS PARA CRESCIMENTO DE PÃES. CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ALUMÍNIO. LARGURA: 58CM. COMPRIMENTO: 70CM. ALTURA: 3,5CM. ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0,5MM.	UNI	10,000	107,00	1.070,00
0001	3	BALANÇA COMPUTADORA C/ BATERIA 30KG BALANÇA ELETRÔNICA COMPUTADORA COM CAPACIDADE PARA 30KG PESA E CALCULA AUTOMATICAMENTE O PREÇO FINAL DO ITEM PESADO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA. CARACTERÍSTICAS GERAIS CAPACIDADE: 30KG DIVISÃO: 5G ATÉ 15KG - 10G ATÉ 30KG DISPLAY DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) CRISTAL LÍQUIDO COM BLACKLIGTH TRÊS INDICADORES (PESO, PREÇO/KG, PREÇO TOTAL) COM 6 DÍGITOS DE 13MM EM CADA INDICADOR INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA DE BATERIA SISTEMA DE AUTO DIAGNÓSTICO COM INDICAÇÃO DE EVENTUAIS ANORMALIDADES PRATO (L X C): 293 X 210MM EM AÇO INOX PESO LÍQUIDO: 3.200KG PESO BRUTO: 3.420KG DIMENSÕES (L X C X A): 310 X 340 X 130MM ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO: 110-220 VOLTS (AUTOMÁTICO) ALIMENTAÇÃO FREQUÊNCIA: 50-60 HZ CONSUMO - CARGA MÁXIMA: 12 VA OPERAÇÃO NA TOMADA: 0,5 VA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C À 40°C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÁXIMA 85% (SEM CONDENSAÇÃO) TECLADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICARBONATO COM 15 TECLAS ACESSÓRIOS INCLUSOS BATERIA PARA ATÉ 200 HORAS, TEMPO DE RECARGA DE 8 HORAS FONTE 110-220 VCA / 5 VCC, 600 MA PRINCIPAIS RECURSOS COMPUTADOR COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE PREÇO FINAL; NÍVEL BOLHA PARA NIVELAMENTO; AUTO DESLIGAMENTO PROGRAMÁVEL; CONSTRUÇÃO EM ABS INJETADO; COMANDO DE PRÉ-EMPACOTAMENTO;	UNI	1,000	1.042,50	1.042,50



		TOTALMENTE CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO, COM PROTEÇÃO POR SENHA.				
0001	4	BALANÇA ELETRÔNICA 300KG BALANÇA PARA USO GERAL POSSUI FÁCIL OPERAÇÃO, PRECISÃO E DURABILIDADE, IDEAL PARA AMBIENTE INDUSTRIAL PODE SER UTILIZADAS EM ALMOXARIFADOS, RECEBIMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS, ENTRE OUTROS. DIVISÕES: 300KG CARGA MÍNIMA: 100G ATÉ 300KG DIMENSÕES (L X P X A): 440 X 600 X 117MM CARACTERÍSTICAS DISPLAY: DISPLAY OPERADOR LCD COM BACKLIGHT DÍGITOS COM 25MM COBERTURA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESURA DE ATÉ 1,2MM TECLADO: TECLADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICARBONATO COM QUATRO TECLAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10°C À 40°C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÁXIMA 85% (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 110/220V AUTOMÁTICO CERTIFICAÇÃO: INMETRO PRINCIPAIS RECURSOS FUNÇÃO TARA CÉLULA DE CARGA RESISTENTE À ÁGUA BATERIA RECARREGÁVEL PÉS EM AÇO	UNI	1,000	2.085,00	2.085,00
0001	5	VITRINE ESTUFA 0,75M VIDRO SEMI CURVO 9 BANDEJAS INOX PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AQUECIMENTO E EXPOSIÇÃO DE SALGADOS; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS; PORTAS DE CORRER EM VIDRO; PÉS REGULÁVEIS; BANDEJAS DE INOX: 3 DE 460 X 250 X 35 MM; 3 DE 425 X 250 X 35 MM; 3 DE 380 X 250 X 35 MM; DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 700 MM ALTURA: 700 MM PROFUNDIDADE: 500 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 850 MM ALTURA: 1150 MM PROFUNDIDADE: 620 MM PESO BRUTO: 74 KG LÍQUIDO: 62 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 245 L TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ATÉ 60°C TENSÃO VOLTAGEM: 127 V/ 220 V CONSUMO: 0,800 KW/H	UNI	1,000	4.322,50	4.322,50



0001	6	VITRINE REFRIGERADA P/BOLOS E TORTAS REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE BOLOS E TORTAS; REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA ALETADA NAS LATERAIS E TETO; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO COM DEGELO MANUAL; PÉS REGULÁVEIS; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS EM GRADES ARAMADAS; VIDRO FRONTAL SEMI CURVO. DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 1430 MM ALTURA: 715 MM PROFUNDIDADE: 540 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 1500 MM ALTURA: 1155 MM PROFUNDIDADE: 625 MM PESO BRUTO: 98 KG LÍQUIDO: 83 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 553L TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: +2º A +10ºC TENSÃO VOLTAGEM: 110 OU 220 V CONSUMO: 0,190 KW/H	UNI	1,000	7.246,67	7.246,67
0001	7	VITRINE SECA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM CONDIÇÃO AMBIENTE; PÉS REGULÁVEIS; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS EM GRADES ARAMADAS; PORTAS DE CORRER EM VIDRO; VIDRO FRONTAL SEMI CURVO; DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 1430 MM ALTURA: 715 MM PROFUNDIDADE: 540 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 1500 MM ALTURA: 1155 MM PROFUNDIDADE: 615 MM PESO BRUTO: 88,5 KG LÍQUIDO: 74 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 553 L	UNI	1,000	3.950,00	3.950,00
0001	8	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS A BATEDEIRA DE 12L É FABRICADA EM AÇO SAE 1020 PINTADA COM PINTURA EPÓXI, BALDE É DE AÇO INOX. DESTINADAS A MISTURAR E BATER MASSAS MAIS LEVES TIPO BISCOITOS, PÃO DE LÓ, MERENGUES, CREMES, GLACÊS, E OUTROS PREPAROS. POSSUI 6 VARIAÇÕES DE VELOCIDADES VARIANDO DE 80 A 230 RPM, PROJETADAS DE FORMA A ATENDER A PRODUÇÃO DE UMA GAMA AMPLA DE DIFERENTES TIPOS DE MASSAS E BATIDOS. ACOMPANHA 3 GARFOS JUNTO A BATEDEIRA SENDO SUBSTITUÍDOS FACILMENTE CONFORME AS SUAS NECESSIDADES PARA MASSA MAIS PESADA, MÉDIA OU LEVE. MODELOS DE GARFOS: RAQUETE DE ALUMÍNIO; GANCHO DE ALUMÍNIO; GLOBO ZINCADO; CONTÉM GRADES EM VOLTA DA CUBA DE PREPARO, EVITANDO O CONTATO DAS MÃOS NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA COM PARA INSTANTÂNEA. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM: 110V OU 220V POTÊNCIA: 1/2 CV - MONOFÁSICO ROTAÇÃO: 6 VELOCIDADES (80 A 230 RPM) BALDE: AÇO INOX DIÂMETRO DO BALDE: 23CM CORPO: AÇO CARBONO ALTURA: 54 CM LARGURA: 31 CM PROFUNDIDADE: 69 CM PESO: 55 KG	UNI	2,000	5.687,25	11.374,50
0001	9	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº60 CAÇAROLA - 60 CM DIÂMETRO - 73,4L - ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÚMERO: 60 DIÂMETRO (CM): 60 ALTURA (CM): 26 CAPACIDADE (L): 73,4 MATERIAL: ALUMÍNIO	UNI	2,000	456,50	913,00
0001	10	CAIXA PLÁSTICA C/TAMPA COR BRANCA 35 LTS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; EMPILHÁVEIS; CAIXA COM TAMPA; MEDIDAS: 30 LITROS COMPRIMENTO: 65CM LARGURA: 44CM ALTURA: 17CM	UNI	30,000	85,00	2.550,00



0001	11	CAIXA PLÁSTICA VAZADA BRANCA DIMENSÕES (CM): ALT. X LARG. X COMPR 31 X 36 X 55,5 VOLUME: 60 LITROS MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO OBSERVAÇÕES: CAIXA PADRÃO MERCADO. PRÓPRIO PARA USO EM CÂMERA FRIA. CANTOS DUPLOS. OMBREIRA E PORTA ETIQUETA	UNI	30,000	102,50	3.075,00
0001	12	BALCÃO CAIXA VITRINE MODULAR DESCRIÇÃO PRODUTO PROFISSIONAL; FABRICADO EM 100% MDF; COR: BRANCO; ALTURA: 1,0M NA PARTE MAIS ALTA (CAIXA); ALTURA: 88CM NA PARTE MAIS BAIXA (VITRINE); MONTADO EM L 1,40M LARGURA X 1,0M PROF POR FORA DO MÓVEL, POR DENTRO FICA LIVRE 1,0M X 60CM; MEDIDA INTERNA DA GAVETA: 34,5CM LARG X 28,5CM PROF X 10CM ALTURA; MEDIDA DOS TAMPOS BALCÃO: 37CM LARG X 35CM PROF.; MEDIDA DOS TAMPOS VITRINE: 60CM LARG X 35CM PROF.; CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; GAVETA COM TRANCA.	UNI	1,000	3.000,00	3.000,00
0001	13	CALDEIRÃO Nº55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 118,7 LITROS DIMENSÕES DIÂMETRO: 55 CM ALTURA: 50 CM	UNI	1,000	556,67	556,67
0001	14	CÂMARA FRIA 3,45 X 2,50 X 2,80MTS COM PLUG-IN (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTEGRADO) 220V MONO INDICADO PARA MERCADOS, FRUTEIRAS, AÇOUGUES, COMÉRCIO E AFINS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: CÂMARA FRIA PARA CONGELADOS TENSÃO: 220V MONO CAPACIDADE: 2000 KCAL/H GÁS: R404A - ECOLÓGICO POTÊNCIA: 1703 W VAZÃO: 2200 M³/H COR: BRANCO DEGELO: AUTOMÁTICO NO EVAPORADOR ILUMINAÇÃO INTERNA ACOPLADA MONTAGEM COM REBITES CONSUMO: 1,7 KW/H DIMENSÕES (CXLXA): 2,50 X 3,45 X 2,80MTS PESO: 600 KG	UNI	1,000	30.276,04	30.276,04
0001	15	ARMÁRIO CRESCIMENTO C/ 20 ASSADEIRA 58X70- EPOXI ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE PÃES. POSSUI CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRA DE 58CMX70CM COM 5 TIRAS DE 7CM. FEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO FF Nº 26 OU EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE NA COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS. ESTRUTURA: AÇO. PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. ESPAÇAMENTO ENTRE ASSADEIRAS: 88MM	UNI	1,000	6.728,50	6.728,50
0001	16	CENTRIFUGA INDUSTRIAL P/ ALIMENTOS EFICIENTE NA EXTRAÇÃO DE ÓLEO E ÁGUA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E QUALIDADE EM SEUS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SATISFAZ AS NECESSIDADES DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS QUE DIARIAMENTE PROCESSAM HORTALIÇAS, BATATAS CORTADAS, VERDURAS, ETC. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. CORPO, CESTO E TAMPA EM AÇO INOX 304. CESTOS REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTOR: POTÊNCIA DE 1,5 CV - CONSUMO: 1,20 KW/HORA PAINEL DIGITAL: COM TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DO TEMPO (0 A 20 MINUTOS) DIMENSÕES DA MÁQUINA - ALTURA TOTAL: 855 MM. DIÂMETRO DO CILINDRO: 630 MM DIMENSÕES DA MÁQUINA EMBALADA: 80 X 80 X ALTURA 120CM. PESO: 160,0 KG DIMENSÕES DO CESTO: ALTURA DO CESTO: 410 MM / DIÂMETRO DO CESTO: 500 MM. (75,0 LITROS) CAPACIDADE DO CESTO EM KG.: DEPENDE	UNI	1,000	85.440,00	85.440,00



		DO PESO ESPECÍFICO DO PRODUTO (BATATAS CORTADAS 10,0 KG) ROTAÇÃO DO CESTO: 700 RPM. / PESO DO EQUIPAMENTO: 130KG				
0001	17	CILINDRO LAMINADOR C/PEDESTAL INOX CILINDRO FEITO PARA SOVAR E LAMINAR MASSAS PARA PÃES, PIZZA, PASTEL, LASANHA, CANELONI, TORTÉI, RAVIÓLI, RONDÉLI, E SIMILARES ROLOS EM AÇO SAE 1020, REVESTIDOS EM CROMO DURO, MONTADOS EM MANCAIS DE FERRO FUNDIDO; ROLAMENTOS COM BLINDAGEM ESPECIAIS REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POLIAS E ENGRENAGES COM CORRENTES ASA 35 ACABAMENTO EM INOX VOLTAGEM: 110V OU 220V (DEVERÁ SER ESCOLHIDA A VOLTAGEM NO ATO DA COMPRA) DIMENSÕES DOS ROLOS: 75 X 390MM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 7 KG DE MASSA PRONTA POR OPERAÇÃO POTÊNCIA MOTOR: 1 CV VELOCIDADE: 75 RPM CONSUMO: 1.10 KW/H ALTURA: 1,30 M LARGURA: 68 CM COMPRIMENTO: 73 CM PESO LIQUIDO: 52 KG PESO BRUTO: 70 KG	UNI	2,000	8.190,00	16.380,00
0001	18	CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 546 LTS TIPO DE DEGELO MANUAL FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL: COMPRESSOR DE ALTA POTENCIA, CONDENSADOR HELICOIDAL E OTIMIZAÇÃO DE SUA DIMENSÃO PERMITEM CONGELAR ALIMENTOS DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE. RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA: GARANTE O FRIO NO INTERIOR DO GABINETE E A CONSERVA OS ALIMENTOS CONGELADOS – FATOR ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO EM APLICAÇÃO COMERCIAL, QUE EXIGE CENTENAS DE ABERTURAS DE TAMPA POR DIA E CONSTANTE REPOSIÇÃO DE PRODUTOS. ROBUSTEZ: DOBRADIÇAS REFORÇADAS (PROJETADAS PARA SUPORTAR ABERTURAS FREQUENTES DE TAMPAS), PUXADOR DE PLÁSTICO ABS (MAIS RÍGIDO E RESISTENTE A IMPACTO) E TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ-PINTADO (MELHOR ACABAMENTO E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO). DUPLA AÇÃO: ATRAVÉS DE UMA CHAVE SELETORA, EM POUCOS SEGUNDOS O SE TRANSFORMA EM UM REFRIGERADOR. SÃO DOIS EQUIPAMENTOS EM UM! FECHADURA: MANTÉM A CARGA PROTEGIDA E A GARANTIA DE VEDAÇÃO COMPLETA DO FREEZER. TAMPAS BALANCEADAS: LEVES PARA ABRIR, RESISTENTES E SEGURAS PARA VEDAR. GAXETA REMOVÍVEL: FACILITA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS. RODÍZIOS REFORÇADOS: MELHOR LOCOMOÇÃO POR MUITO MAIS TEMPO. SEPARADOR INTERNO: REMOVÍVEL FACILITA A ORGANIZAÇÃO DOS	UNI	2,000	5.318,74	10.637,48



		PRODUTOS. DRENO FRONTAL: DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA DEGELO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE (LITROS): 546 Nº DE PORTAS: 02 TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V / 220 V COR: BRANCA TEMPERATURA MÍNIMO-MÁXIMA: - 2 A 8°C E -18 A -22°C				
0001	19	DERRETEDEIRA LINHA 'PROFISSIONAL 1 CUBA CORPO EM AÇO INOX 430 E CUBA GASTRONÔMICA EM AÇO INOX 304 – NÃO ENFERRUJA; COM TERMOSTATO REGULÁVEL. AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA: NÃO QUEIMA E NÃO ALTERA O SABOR E AS PROPRIEDADES DO CHOCOLATE; ACOMPANHA TAMPA EM INOX; IDEAL PARA DERRETER E MANTER DERRETIDO O CHOCOLATE; INDICADO PARA CULINARISTAS, DOCERIAS, SORVETERIAS, BUFFETS EM GERAL (HOT DOG/CALDOS/SOPAS/MOLHOS/ALIMENTOS). ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 1 CUBA – 5 KG CONSUMO: 750W / 0,75KW/H ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V MEDIDAS (C X L X A): 41 X 29 X 20 (CM) PESO LÍQUIDO / BRUTO: 2,6 KG / 3,4 KG	UNI	1,000	738,96	738,96
0001	20	DESPOLPADEIRA DE FRUTAS INDUSTRIAL 60 LITROS DESPOLPADEIRA PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EXTRAIR A POLPA DE FRUTAS. ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 60 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOX; 3 PENEIRAS EM AÇO INOX COM FUROS; ITENS INCLUSOS 1 DESPOLPADEIRA 3 PENEIRAS ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT 110 OU 220 V MOTOR: MONOFÁSICO ½ CV DIMENSÕES DIÂMETRO PENEIRA 1: 0,8 MM DIÂMETRO PENEIRA 2: 1,5 MM DIÂMETRO PENEIRA 3: 5 MM TAMANHO (AXLXP): 11 X 39 X 58 CM PESO: 32 KG	UNI	2,000	6.019,20	12.038,40
0001	21	DISCO DESFIADOR Z3/3MM PA- SKYSEN - Z3/3MM DISCO DESFIADOR 3MM DE ESPESURA Z3 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00	UNI	1,000	315,67	315,67



		MM PESO LÍQUIDO: 0.67 KG PESO BRUTO: 0.74 KG				
0001	22	DISCO DESFIADOR Z5/5MM PA- SKYSEN - Z5/5MM DISCO DESFIADOR 5MM DE ESPESSURA Z5 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.68 KG PESO BRUTO: 0.75 KG	UNI	1,000	309,04	309,04
0001	23	DISCO FATIADOR DENTADO -3MM - EH3 DISCO FATIADOR DENTADO 03MM DE ESPESSURA EH3 SKYSEN. IDEAL PARA FATIAR TOMATE E COUVE. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.78 KG PESO BRUTO: 0.85 KG	UNI	1,000	520,00	520,00
0001	24	DISCO FATIADOR DE 1MM - E1 DISCO FATIADOR 01MM DE ESPESSURA E1 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DE FRUTAS, QUEIJOS, VERDURAS E SIMILARES, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.78 KG PESO BRUTO: 0.85 KG	UNI	1,000	325,66	325,66
0001	25	DISCO FATIADOR -10MM - E10-S DISCO FATIADOR 10MM DE ESPESSURA E10-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 60.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.89 KG PESO BRUTO: 0.97 KG	UNI	1,000	360,00	360,00
0001	26	DISCO FATIADOR E3/3MM PA-SKYSEN - E3/3MM DISCO FATIADOR 3MM DE ESPESSURA E3. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DE FRUTAS, QUEIJOS, VERDURAS E SIMILARES, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.77 KG PESO BRUTO: 0.84 KG	UNI	1,000	289,36	289,36



0001	27	PURIFICADOR DE ÁGUA BBI SINGLE 230 PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, QUE PROPORCIONA UMA ÁGUA DE EXCELENTE QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS, CLORO E GOSTOS DESAGRADÁVEIS (PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO). CARACTERÍSTICAS TROCA DO REFIL PODE SER FEITA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR; NÃO É NECESSÁRIO RETRO-LAVAGEM; NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA; FÁCIL INSTALAÇÃO; POSSUI BICA MÓVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA ÁGUA ESTÁGIO DE FILTRAGEM: CARVÃO ATIVADO COMPACTO (TECNOLOGIA CARBON BLOCK); REDUZ O CLORO, CHEIRO E GOSTOS DESAGRADÁVEIS DA ÁGUA; COR: BRANCO; VAZÃO: 60 LITROS/ HORA GRAU DE FILTRAÇÃO: 15 A 30 MICRA; REDUÇÃO DE 75% DO CLORO LIVRE INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO, KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 135MM X 155MM X 336MM	UNI	1,000	277,45	277,45
0001	28	FOGÃO 6BCS 3QS/3QD P/PANELA 40X40 FOGÃO PARA USO COMERCIAL/INDUSTRIAL, IDEAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE COZINHAS INDUSTRIAIS, COMO RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS, HOTÉIS E OUTROS. QUADRO MONOBLOCO COM AS BOCAS ESTAMPADAS EM UMA SÓ CHAPA, EVITANDO SOLDA E ACÚMULO DE RESÍDUOS; TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS, CONFECCIONADO EM LIGA ESPECIAL DE DURABILIDADE POLIDO DE 1"; QUEIMADORES E GRELHAS FUNDIDAS EM ALTA TEMPERATURA ATINGINDO ALTO PADRÃO DE DUREZA; ACOMPANHA MANGUEIRA E KIT PARA INSTALAÇÃO CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO: 146 CM LARGURA: 88 CM ALTURA: 80 CM BOCA: 40X40 CM LARGURA DO PERFIL: 7,0 CM QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO CONSUMO DE CADA QUEIMADOR SIMPLES: 300 GR/H CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DUPLO: 600 GR/H PUXADOR RESISTENTE A CALOR GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO	UNI	1,000	6.823,33	6.823,33
0001	29	FORNO TURBO A GÁS 5 ASSADEIRAS 58X70 SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA TURBINA QUE PROVOCA O DESLOCAMENTO DO AR DENTRO DA CÂMARA DE FORMA QUE ASSE UNIFORMEMENTE O PÃO. VEDAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA CÂMARA DE COCÇÃO COM BORRACHA NO VIDRO, OFERECENDO MAIOR EFICIÊNCIA DE VEDAÇÃO DO VAPOR NO INTERIOR DO FORNO E EVITANDO VAZAMENTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO DE GRANDE EFICIÊNCIA EM CAMADA DE LÃ DE ROCHA, DIMINUINDO A PERDA DE CALOR E PROPORCIONANDO GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA E UNIFORMIDADE NA TEMPERATURA INTERNA DA CÂMARA. MOLDURA E PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VAPOR COM VAZÃO PRÉ-PROGRAMADA E ACIONAMENTO MANUAL, CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DIGITAL. MODELO A GÁS APRESENTA QUEIMADORES MONTADOS NO FORNO EM FORMA DE GAVETA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO GÁS CONTROLE DE CHAMAS QUE CORTA IMEDIATAMENTE A ENTRADA DE GÁS QUANDO HOUVER AUSÊNCIA DE CHAMA OU SE O QUEIMADOR APAGAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÚMERO DE ASSADEIRAS: 5 ASSADEIRAS 58X68CM VOLUME DA CÂMARA: 217 LITROS CAPACIDADE DA FORNADA: 150 PÃES VOLTAGEM: 110/220V	UNI	1,000	5.697,03	5.697,03



		POTÊNCIA TÉRMICA: 12650 KCAL/H POTÊNCIA: 1/4 HP				
0001	30	GÔNDOLA DE PAREDE INICIAL 1,70 X 0,92 MTS GÔNDOLA DE PAREDE INICIAL 1,70 X 0,92M - (1 BASE + 4 PRATELEIRAS) FABRICADAS COM CHAPAS DE AÇO SAE 1010, DESENGRAXADAS FOSFATIZADAS QUIMICAMENTE E PINTADAS COM ESMALTE ACRÍLICO POR SISTEMA DE IMERSÃO ELETROSTÁTICO OU POR TINTA EM PO-EPÓXI. COR PORTA ETIQUETAS: AZUL (PADRÃO) MODULO INICIAL ACOMPANHA: 2 TRAVES 1,70; 1 BASE 40; 4 PRATELEIRA 30; 3 FUNDOS; 8 GANCHO SLG; 5 PORTA ETIQUETA; MEDIDAS: 1,70 M ALTURA; 0,92 CM COMPRIMENTO; 0,40 CM BASE PRONF. (1); 0,30 CM PRATELEIRA PRONF. (4); 26 CHAPA; CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG (POR PRATELEIRA/GONDOLA)	UNI	2,000	200,00	400,00
0001	31	GÔNDOLA DE PAREDE CONTINUAÇÃO 1,70 X 0,92 MTS ESPECIFICAÇÕES: 5 BANDEJAS; CAPACIDADE POR BANDEJA: 40 KG DISTRIBUÍDO; A BANDEJA BASE COM PROFUNDIDADE DE 40 CM E AS DEMAIS 30 CM; PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; MONTAGEM POR ENCAIXE, SEM USO DE PARAFUSOS; COR BRANCO; DIMENSÕES (AXLXP): ALTURA: 170,0 CM LARGURA: 92,0 CM PROFUNDIDADE: 40,0 CM	UNI	1,000	774,34	774,34
0001	32	DISCO GRADE CUBO 12MM - GC12-S DISCO GRADE CUBO 12MM GC12-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.86 KG PESO BRUTO: 0.94 KG	UNI	1,000	415,58	415,58
0001	33	DISCO GRADE CUBO 16MM - GC16-S DISCO GRADE CUBO 16MM GC16-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.86 KG PESO BRUTO: 0.94 KG	UNI	1,000	444,35	444,35



0001	34	DISCO GRADE CUBO 8MM - GC8-S DISCO GRADE CUBO 8MM GC8 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.51 KG PESO BRUTO: 0.58 KG	UNI	1,000	393,50	393,50
0001	35	DISCO GRADE PALITO-10MM - GP-S DISCO GRADE PALITO 10MM GP DISCO ESPECIAL PARA FAZER BATATA PALITO. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.93 KG PESO BRUTO: 1.00 KG	UNI	1,000	439,80	439,80
0001	36	LIQUIDIFICADOR P/ USO COMERCIAL 10 LITROS ROBUSTO E RESISTENTE, COM GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO, ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO E VEDAÇÃO PERFEITA DA TAMPA. LIQUIDIFICADOR COMERCIAL ESSENCIAL PARA O PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES DE SOPAS, SUCOS E CREMES EM BARES, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS; O COPO MONOBLOCO DESTA LIQUIDIFICADOR COMERCIAL É FABRICADO EM AÇO INOX, O QUE PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO, ALÉM DE NÃO PERMITIR O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS POR CONTA DA AUSÊNCIA DE SOLDAS E DE FRESTAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ROTAÇÃO: 3500 RPM; DIMENSÕES: ALTURA: 780.00 MM LARGURA: 340.00 MM PROFUNDIDADE: 330.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.80 KG CAPACIDADE DO COPO: 10 L.	UNI	1,000	1.499,75	1.499,75
0001	37	MESA EM TUBO INOX COM CUBA PIA AÇO INOX 304 PÉS TUBULARES COM REGULAGEM PARA PISOS DESNIVELADOS ESTRUTURA COM PRATELEIRA GRADEADA CUBAS CONFECCIONADAS COM FURO PARA VÁLVULA PADRÃO AMERICANAS COM TAMANHO DE 4.1/2 COM 01 CUBA MEDIDA: 0,80X0,60X0,35CM MEDIDA DA PIA: 2,00X0,80X0,90	UNI	4,000	5.310,00	21.240,00
0001	38	MESA COM/TAMPO E ESTRUTURA E PÉS EM AÇO INOX C/ PRATELEIRA LISA MESA AÇO INOX PÉS TUBULARES COM REGULAGEM PARA PISOS DESNIVELADOS ESTRUTURA COM PRATELEIRA LISA MEDIDA DA PIA 1900X700X900MM	UNI	3,000	2.674,70	8.024,10



0001	39	MISTURADOR DE INGREDIENTES 15 LITROS BAIXA ROTAÇÃO BIVOLT MISTURADOR DE 15 LITROS IDEAL PARA MISTURAR MASSA QUENTES COMO CREMES, GELEIAS, POLENTAS, COXINHAS, RISSOLES, CROQUETES ENTRE OUTROS, POSSUI VELOCIDADE CONSTANTE REDUZIDO ATRAVÉS DE POLIAS E ENGRENAGENS COM SISTEMA MONOBLOCO. CARACTERÍSTICAS TIPO: BAIXA ROTAÇÃO MATERIAL DO TACHO BASCULANTE: ALUMÍNIO QUEIMADOR: CHAMA DUPLA DIÂMETRO DO QUEIMADOR: 120MM MOTOR: 1/4CV CONSUMO MÉDIO: 0,25KW/H CAPACIDADE: 15 LITROS PÁS: REMOVÍVEIS CHAVE SELETORA: 127/220V MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO PINTURA DO CORPO: EPÓXI ROLAMENTOS: BLINDADOS MATERIAL DA CARENAGEM: POLIPROPILENO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MISTURADOR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 102 X 55 X 46,5 CM (A X L X C) DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 106 X 59 X 51 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 27,351 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 28 KG	UNI	1,000	4.499,52	4.499,52
0001	40	MODELADORA DE PÃO SUPER MONOF 1/4CV - MPS 350 CARACTERÍSTICAS: - GABINETE FECHADO. - CORPO EM AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. - PROTEÇÃO DE SEGURANÇA. - RETORNO AUTOMÁTICO. - ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA CILINDRO. - CILINDROS EM AÇO SAE 1020 REVESTIDOS EM CROMO DURO. - ROLAMENTOS BLINDADOS. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 CV. MOTOR: MONOFÁSICO. CONSUMO ELÉTRICO: 0,35 KW/H POTÊNCIA: 350 W. PESO APROXIMADO: 95 KG. DIMENSÕES: 1110X565X750MM (ALT.XLARG.XPROF.) VELOCIDADE: 365 RPM. TENSÃO: 110V OU 220V	UNI	2,000	10.061,36	20.122,72
0001	41	PANELA DE PRESSÃO PROF POLIDA C/ALÇA 22 LTS PANELA DE PRESSÃO DE FECHAMENTO EXTERNO PARA USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, DESIGNE QUE GARANTE FÁCIL MANUSEIO, SEGURANÇA E GRANDE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO. IDEAL PARA RESTAURANTES, COZINHAS INDUSTRIAIS, EVENTOS E GRANDES FAMÍLIAS. ACABAMENTO COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO. MEDIDAS 33,00 CM DE DIÂMETRO, 26,00 CM DE ALTURA, 46,0 CM DE ESPESSURA CAPACIDADE: 22,00 LTS	UNI	1,000	520,25	520,25
0001	42	ESTANTE EM INOX C/4 PLANOS LISA INOX 430 ESTANTE EM INOX COM 4 PLANOS LISOS CARACTERÍSTICAS INOX 430 LARGURA: 1300 CM PROFUNDIDADE: 500 CM ALTURA: 17500 CM MATERIAIS DA ESTRUTURA: INOX MATERIAL DA PRATELEIRA: INOX QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04	UNI	10,000	3.292,70	32.927,00
0001	43	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS C/6 DISCO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM A FUNÇÃO DE RALAR, FATIAR E DESFIAR DIVERSOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADO: EM AÇO INOX AISI 430 DISCOS: 06 PEÇAS VASILHA COLETORA: EM ALUMÍNIO MOTOR: ½ CV MONOFASICO ROTAÇÃO: 368 RPM MEDIDAS APROXIMADAS: 32 X 55,5 X 44 CM CORPO: AÇO INOX CONSUMO: 0,37KW/H PRODUÇÃO: 180 KG/H BOCAL MAIOR: 137 MM BOCAL MENOR: 70 MM LÂMINAS / DISCOS: AÇO INOX / NYLON PINTURA: ELETROSTÁTICA PESO: 33 KG	UNI	1,000	4.762,99	4.762,99



0001	44	RESFRIADOR/DOSADOR DE AGUA INOX 50LTS CAPACIDADE: 50L VOLTAGEM: 110V OU 220V CONTROLE DE DOSADOR ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DIGITAL; CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; ACABAMENTO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430; ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C É RESFRIADA PARA FAIXA DE 2° A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLES E BARATA. MEDIDAS ALTURA: 11000MM LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM	CARACTERÍSTICAS	UNI	1,000	2.515,00	2.515,00
0001	45	SELADORA A VÁCUO 30CM -BOMBA DE VÁCUO CUBA DA CÂMARA DE VÁCUO TOTALMENTE POLIDA COM ACIONAMENTO DA BARRA DE SOLDA AUTOMÁTICO, SEM FIOS NO INTERIOR DA CÂMARA DE VÁCUO, QUE PROPORCIONAM FACILIDADE NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DURABILIDADE DO CONJUNTO DA SELADORA; SISTEMA DE CHASSIS INDIVIDUAIS QUE FACILITAM A MANUTENÇÃO DE PARTES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS, PROTEGIDAS CONTRA AÇÃO DE INSETOS E ROEDORES, TORNANDO OS REPAROS RÁPIDOS E DE BAIXO CUSTO; PAINEL COM FUNÇÕES ANALÓGICAS: POSSIBILITA RÁPIDA REGULAGEM SIMPLIFICANDO A UTILIZAÇÃO COM MENOS CUSTO EM CASO DE NECESSIDADE DE REPAROS PARA USO COM SACOS DE BARREIRA NYLON-POLI CARACTERÍSTICAS PRODUÇÃO: 2 CICLOS / MIN CAPACIDADE DE SELAGEM: 30 CM TIPO DE SOLDA: COM RESISTÊNCIA NÍQUEL CROMO SOLDA: ELETRÔNICA C/ TEMPORIZADOR E RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO LARGURA DE SELAGEM: 0,5 CM REVESTIMENTO: AÇO INOX – AISI 304 TAMPA: ACRÍLICO 20 MM ESPESSURA PAINEL DE COMANDO: ANALÓGICO TENSÃO: 220 V POTÊNCIA: 450 W FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: 41 X 42 X 61 CM DIMENSÕES DA CÂMARA: 34 X 44 X 10 CM ALTURA INTERNA DA CÂMARA COM A TAMPA FECHADA: 15 CM BOMBA DE VÁCUO: 10 M³/H MODELO DA BOMBA: BUSCH PESO: 42 KG		UNI	1,000	2.960,00	2.960,00

Leia –se:

ANEXO VII - RELAÇÃO DOS ITENS

ANEXO	LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
LOTE 01							
I	0001	1.1	BALCÃO CAIXA VITRINE MODULAR DESCRIÇÃO PRODUTO PROFISSIONAL; FABRICADO EM 100% MDF; COR: BRANCO; ALTURA: 1,0M NA PARTE MAIS ALTA (CAIXA); ALTURA: 88CM NA PARTE MAIS BAIXA (VITRINE); MONTADO EM L 1,40M LARGURA X 1,0M PROF POR FORA DO MÓVEL, POR DENTRO FICA LIVRE 1,0M X 60CM; MEDIDA INTERNA DA GAVETA: 34,5CM LARG X 28,5CM PROF X 10CM ALTURA; MEDIDA DOS TAMPOS BALCÃO: 37CM LARG X 35CM PROF.; MEDIDA DOS TAMPOS VITRINE: 60CM LARG X 35CM PROF.; CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; GAVETA COM TRANCA.	UNI	1,000	3.000,00	3.000,00



I	0001	1.2	ESTANTE EM INOX C/4 PLANOS LISA INOX 430 Estante em INOX com 4 planos lisos características INOX 430 largura: 1300 cm profundidade: 500 cm altura: 17500 cm materiais da estrutura: INOX material da prateleira: INOX quantidade de prateleiras: 04	UNI	10,000	3.292,70	32.927,00
I	0001	1.3	GÔNDOLA DE PAREDE CONTINUAÇÃO 1,70 X 0,92 MTS ESPECIFICAÇÕES: 5 BANDEJAS; CAPACIDADE POR BANDEJA: 40 KG DISTRIBUÍDO; A BANDEJA BASE COM PROFUNDIDADE DE 40 CM E AS DEMAIS 30 CM; PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; MONTAGEM POR ENCAIXE, SEM USO DE PARAFUSOS; COR BRANCO; DIMENSÕES (AXLXP): ALTURA: 170,0 CM LARGURA: 92,0 CM PROFUNDIDADE: 40,0 CM	UNI	1,000	774,34	774,34
I	0001	1.4	GÔNDOLA DE PAREDE INICIAL 1,70 X 0,92 MTS GÔNDOLA DE PAREDE INICIAL 1,70 X 0,92M - (1 BASE + 4 PRATELEIRAS) FABRICADAS COM CHAPAS DE AÇO SAE 1010, DESENGRAXADAS FOSFATIZADAS QUIMICAMENTE E PINTADAS COM ESMALTE ACRÍLICO POR SISTEMA DE IMERSÃO ELETROSTÁTICO OU POR TINTA EM PO-EPÓXI. COR PORTA ETIQUETAS: AZUL (PADRÃO) MÓDULO INICIAL ACOMPANHA: 2 TRAVES 1,70; 1 BASE 40; 4 PRATELEIRA 30; 3 FUNDOS; 8 GANCHO SLG; 5 PORTA ETIQUETA; MEDIDAS: 1,70 M ALTURA; 0,92 CM COMPRIMENTO; 0,40 CM BASE PRONF. (1); 0,30 CM PRATELEIRA PRONF. (4); 26 CHAPA; CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG (POR PRATELEIRA/GONDOLA)	UNI	2,000	200,00	400,00
I	0001	1.5	MESA EM TUBO INOX COM CUBA PIA AÇO INOX 304 PÉS TUBULARES COM REGULAGEM PARA PISOS DESNIVELADOS ESTRUTURA COM PRATELEIRA GRADEADA CUBAS CONFECCIONADAS COM FURO PARA VÁLVULA PADRÃO AMERICANAS COM TAMANHO DE 4.1/2 COM 01 CUBA MEDIDA: 0,80X0,60X0,35CM MEDIDA DA PIA: 2,00X0,80X0,90	UNI	4,000	5.310,00	21.240,00
I	0001	1.6	MESA COM/TAMPO E ESTRUTURA E PÉS EM AÇO INOX C/ PRATELEIRA LISA MESA AÇO INOX PÉS TUBULARES COM REGULAGEM PARA PISOS DESNIVELADOS ESTRUTURA COM PRATELEIRA LISA MEDIDA DA PIA 1900X700X900MM	UNI	3,000	2.674,70	8.024,10
I	0001	1.7	VITRINE ESTUFA 0,75M VIDRO SEMI CURVO 9 BANDEJAS INOX PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AQUECIMENTO E EXPOSIÇÃO DE SALGADOS; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS; PORTAS DE CORRER EM VIDRO; PÉS REGULÁVEIS; BANDEJAS DE INOX: 3 DE 460 X 250 X 35 MM; 3 DE 425 X 250 X 35 MM; 3 DE 380 X 250 X 35 MM; DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 700 MM ALTURA: 700 MM PROFUNDIDADE: 500 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 850 MM ALTURA: 1150 MM PROFUNDIDADE: 620 MM PESO BRUTO: 74 KG LÍQUIDO: 62 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 245 L TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ATÉ 60°C TENSÃO VOLTAGEM: 127 V/ 220 V CONSUMO: 0,800 KW/H	UNI	1,000	4.322,50	4.322,50
I	0001	1.8	VITRINE REFRIGERADA P/BOLOS E TORTAS REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE BOLOS E TORTAS; REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA ALETADA NAS LATERAIS E TETO; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO COM DEGELÓ MANUAL; PÉS REGULÁVEIS; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS EM GRADES ARAMADAS; VIDRO FRONTAL SEMI CURVO. DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 1430 MM ALTURA: 715 MM PROFUNDIDADE: 540 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 1500 MM ALTURA: 1155 MM PROFUNDIDADE: 625 MM PESO BRUTO: 98 KG LÍQUIDO: 83 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 553L TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: +2º A +10ºC TENSÃO VOLTAGEM: 110 OU 220 V CONSUMO: 0,190 KW/H	UNI	1,000	7.246,67	7.246,67



I	0001	1.9	VITRINE SECA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM CONDIÇÃO AMBIENTE; PÉS REGULÁVEIS; 2 NÍVEIS DE PRATELEIRAS EM GRADES ARAMADAS; PORTAS DE CORRER EM VIDRO; VIDRO FRONTAL SEMI CURVO; DIMENSÕES MEDIDAS INTERNAS LARGURA: 1430 MM ALTURA: 715 MM PROFUNDIDADE: 540 MM MEDIDAS EXTERNAS LARGURA: 1500 MM ALTURA: 1155 MM PROFUNDIDADE: 615 MM PESO BRUTO: 88,5 KG LÍQUIDO: 74 KG CAPACIDADE LÍQUIDA: 553 L	UNI	1,000	3.950,00	3.950,00
TOTAL LOTE 01							R\$ 81.884,61
LOTE 02							
I	2	2.1	CÂMARA FRIA 3,45 X 2,50 X 2,80MTS COM PLUG-IN (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INTEGRADO) 220V MONO INDICADO PARA MERCADOS, FRUTEIRAS, AÇOUGUES, COMÉRCIO E AFINS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: CÂMARA FRIA PARA CONGELADOS TENSÃO: 220V MONO CAPACIDADE: 2000 KCAL/H GÁS: R404A - ECOLÓGICO POTÊNCIA: 1703 W VAZÃO: 2200 M³/H COR: BRANCO DEGELO: AUTOMÁTICO NO EVAPORADOR ILUMINAÇÃO INTERNA ACOPLADA MONTAGEM COM REBITES CONSUMO: 1,7 KW/H DIMENSÕES (CXLXA): 2,50 X 3,45 X 2,80MTS PESO: 600 KG	UNI	1,000	30.276,04	30.276,04
I	2	2.2	CONSERVADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 546 LTS TIPO DE DEGELO MANUAL FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS FREEZER HORIZONTAL PROFISSIONAL: COMPRESSOR DE ALTA POTENCIA, CONDENSADOR HELICOIDAL E OTIMIZAÇÃO DE SUA DIMENSÃO PERMITEM CONGELAR ALIMENTOS DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE. RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA: GARANTE O FRIO NO INTERIOR DO GABINETE E A CONSERVA OS ALIMENTOS CONGELADOS – FATOR ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO EM APLICAÇÃO COMERCIAL, QUE EXIGE CENTENAS DE ABERTURAS DE TAMPA POR DIA E CONSTANTE REPOSIÇÃO DE PRODUTOS. ROBUSTEZ: DOBRADIÇAS REFORÇADAS (PROJETADAS PARA SUPORTAR ABERTURAS FREQUENTES DE TAMPAS), PUXADOR DE PLÁSTICO ABS (MAIS RÍGIDO E RESISTENTE A IMPACTO) E TANQUE INTERNO DE AÇO PRÉ-PINTADO (MELHOR ACABAMENTO E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO). DUPLA AÇÃO: ATRAVÉS DE UMA CHAVE SELETORA, EM POUCOS SEGUNDOS O SE TRANSFORMA EM UM REFRIGERADOR. SÃO DOIS EQUIPAMENTOS EM UM! FECHADURA: MANTÉM A CARGA PROTEGIDA E A GARANTIA DE VEDAÇÃO COMPLETA DO FREEZER. TAMPAS BALANCEADAS: LEVES PARA ABRIR, RESISTENTES E SEGURAS PARA VEDAR. GAXETA REMOVÍVEL: FACILITA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS. RODÍZIOS REFORÇADOS: MELHOR LOCOMOÇÃO POR MUITO MAIS TEMPO. SEPARADOR INTERNO: REMOVÍVEL FACILITA A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS. DRENO FRONTAL: DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA DEGELO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE (LITROS): 546 Nº DE PORTAS: 02 TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V / 220 V COR: BRANCA TEMPERATURA MÍNIMO-MÁXIMA: - 2 A 8°C E -18 A -22°C	UNI	2,000	5.318,74	10.637,48
I	2	2.3	DESPOLPADEIRA DE FRUTAS INDUSTRIAL 60 LITROS DESPOLPADEIRA PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL PARA EXTRAIR A POLPA DE FRUTAS. ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 60 LITROS ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOX; 3 PENEIRAS EM AÇO INOX COM FUROS; ITENS INCLUSOS 1 DESPOLPADEIRA 3 PENEIRAS ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT 110 OU 220 V MOTOR: MONOFÁSICO ¼ CV DIMENSÕES DIÂMETRO PENEIRA 1: 0,8 MM DIÂMETRO PENEIRA 2: 1,5 MM DIÂMETRO PENEIRA 3: 5 MM TAMANHO (AXLXP): 11 X 39 X 58 CM PESO: 32 KG	UNI	2,000	6.019,20	12.038,40



I	2	2.4	<p>FOGÃO 6BCS 3QS/3QD P/PANELA 40X40 FOGÃO PARA USO COMERCIAL/INDUSTRIAL, IDEAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE COZINHAS INDUSTRIAIS, COMO RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS, HOTÉIS E OUTROS. QUADRO MONOBLOCO COM AS BOCAS ESTAMPADAS EM UMA SÓ CHAPA, EVITANDO SOLDA E ACÚMULO DE RESÍDUOS; TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS, CONFECCIONADO EM LIGA ESPECIAL DE DURABILIDADE POLIDO DE 1"; QUEIMADORES E GRELHAS FUNDIDAS EM ALTA TEMPERATURA ATINGINDO ALTO PADRÃO DE DUREZA; ACOMPANHA MANGUEIRA E KIT PARA INSTALAÇÃO CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO: 146 CM LARGURA: 88 CM ALTURA: 80 CM BOCA: 40X40 CM LARGURA DO PERFIL: 7,0 CM QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO CONSUMO DE CADA QUEIMADOR SIMPLES: 300 GR/H CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DUPLO: 600 GR/H PUXADOR RESISTENTE A CALOR GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO</p>	UNI	1,000	6.823,33	6.823,33
I	2	2.5	<p>FORNO TURBO A GÁS 5 ASSADEIRAS 58X70 SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA TURBINA QUE PROVOCA O DESLOCAMENTO DO AR DENTRO DA CÂMARA DE FORMA QUE ASSE UNIFORMEMENTE O PÃO. VEDAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA CÂMARA DE COCÇÃO COM BORRACHA NO VIDRO, OFERECENDO MAIOR EFICIÊNCIA DE VEDAÇÃO DO VAPOR NO INTERIOR DO FORNO E EVITANDO VAZAMENTOS. ISOLAMENTO TÉRMICO DE GRANDE EFICIÊNCIA EM CAMADA DE LÃ DE ROCHA, DIMINUINDO A PERDA DE CALOR E PROPORCIONANDO GRANDE ECONOMIA DE ENERGIA E UNIFORMIDADE NA TEMPERATURA INTERNA DA CÂMARA. MOLDURA E PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO. PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VAPOR COM VAZÃO PRÉ-PROGRAMADA E AÇIONAMENTO MANUAL, CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DIGITAL. MODELO A GÁS APRESENTA QUEIMADORES MONTADOS NO FORNO EM FORMA DE GAVETA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO GÁS CONTROLE DE CHAMAS QUE CORTA IMEDIATAMENTE A ENTRADA DE GÁS QUANDO HOUVER AUSÊNCIA DE CHAMA OU SE O QUEIMADOR APAGAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÚMERO DE ASSADEIRAS: 5 ASSADEIRAS 58X68CM VOLUME DA CÂMARA: 217 LITROS CAPACIDADE DA FORNADA: 150 PÃES VOLTAGEM: 110/220V POTÊNCIA TÉRMICA: 12650 KCAL/H POTÊNCIA: 1/4 HP</p>	UNI	1,000	5.697,03	5.697,03
I	2	2.6	<p>LIQUIDIFICADOR P/ USO COMERCIAL 10 LITROS ROBUSTO E RESISTENTE, COM GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO, ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO E VEDAÇÃO PERFEITA DA TAMPA. LIQUIDIFICADOR COMERCIAL ESSENCIAL PARA O PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES DE SOPAS, SUCOS E CREMES EM BARES, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS; O COPO MONOBLOCO DESTES LIQUIDIFICADOR COMERCIAL É FABRICADO EM AÇO INOX, O QUE PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO, ALÉM DE NÃO PERMITIR O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS POR CONTA DA AUSÊNCIA DE SOLDAS E DE FRESTAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ROTAÇÃO: 3500 RPM; DIMENSÕES: ALTURA: 780.00 MM LARGURA: 340.00 MM PROFUNDIDADE: 330.00 MM PESO LÍQUIDO: 10.80 KG CAPACIDADE DO COPO: 10 L.</p>	UNI	1,000	1.499,75	1.499,75



I	2	2.7	PURIFICADOR DE ÁGUA BBI SINGLE 230 PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, QUE PROPORCIONA UMA ÁGUA DE EXCELENTE QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS, CLORO E GOSTOS DESAGRADÁVEIS (PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO). CARACTERÍSTICAS TROCA DO REFIL PODE SER FEITA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR; NÃO É NECESSÁRIO RETRO-LAVAGEM; NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA; FÁCIL INSTALAÇÃO; POSSUI BICA MÓVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA ÁGUA ESTÁGIO DE FILTRAGEM: CARVÃO ATIVADO COMPACTO (TECNOLOGIA CARBON BLOCK); REDUZ O CLORO, CHEIRO E GOSTOS DESAGRADÁVEIS DA ÁGUA; COR: BRANCO; VAZÃO: 60 LITROS/ HORA GRAU DE FILTRAÇÃO: 15 A 30 MICRA; REDUÇÃO DE 75% DO CLORO LIVRE INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO, KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 135MM X 155MM X 336MM	UNI	1,000	277,45	277,45
I	2	2.8	RESFRIADOR/DOSADOR DE AGUA INOX 50LTS CARACTERÍSTICAS CAPACIDADE: 50L VOLTAGEM: 110V OU 220V CONTROLE DE DOSADOR ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DIGITAL; CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; ACABAMENTO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430; ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C É RESFRIADA PARA FAIXA DE 2° A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLES E BARATA. MEDIDAS ALTURA: 11000MM LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM	UNI	1,000	2.515,00	2.515,00
I	2	2.9	SELADORA A VÁCUO 30CM -BOMBA DE VÁCUO CUBA DA CÂMARA DE VÁCUO TOTALMENTE POLIDA COM ACIONAMENTO DA BARRA DE SOLDA AUTOMÁTICO, SEM FIOS NO INTERIOR DA CÂMARA DE VÁCUO, QUE PROPORCIONAM FACILIDADE NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DURABILIDADE DO CONJUNTO DA SELADORA; SISTEMA DE CHASSIS INDIVIDUAIS QUE FACILITAM A MANUTENÇÃO DE PARTES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS, PROTEGIDAS CONTRA AÇÃO DE INSETOS E ROEDORES, TORNANDO OS REPAROS RÁPIDOS E DE BAIXO CUSTO; PAINEL COM FUNÇÕES ANALÓGICAS: POSSIBILITA RÁPIDA REGULAGEM SIMPLIFICANDO A UTILIZAÇÃO COM MENOS CUSTO EM CASO DE NECESSIDADE DE REPAROS PARA USO COM SACOS DE BARREIRA NYLON-POLI CARACTERÍSTICAS PRODUÇÃO: 2 CICLOS / MIN CAPACIDADE DE SELAGEM: 30 CM TIPO DE SOLDA: COM RESISTÊNCIA NÍQUEL CROMO SOLDA: ELETRÔNICA C/ TEMPORIZADOR E RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO LARGURA DE SELAGEM: 0,5 CM REVESTIMENTO: AÇO INOX – AISI 304 TAMPA: ACRÍLICO 20 MM ESPESSURA PAINEL DE COMANDO: ANALÓGICO TENSÃO: 220 V POTÊNCIA: 450 W FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: 41 X 42 X 61 CM DIMENSÕES DA CÂMARA: 34 X 44 X 10 CM ALTURA INTERNA DA CÂMARA COM A TAMPA FECHADA: 15 CM BOMBA DE VÁCUO: 10 M³/H MODELO DA BOMBA: BUSCH PESO: 42 KG	UNI	1,000	2.960,00	2.960,00
TOTAL LOTE 02							R\$ 72.724,48



LOTE 03

I	3	3.1	<p>BALANÇA COMPUTADORA C/ BATERIA 30KG BALANÇA ELETRÔNICA COMPUTADORA COM CAPACIDADE PARA 30KG PESA E CALCULA AUTOMATICAMENTE O PREÇO FINAL DO ITEM PESADO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA. CARACTERÍSTICAS GERAIS CAPACIDADE: 30KG DIVISÃO: 5G ATÉ 15KG - 10G ATÉ 30KG DISPLAY DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGH TRÊS INDICADORES (PESO, PREÇO/KG, PREÇO TOTAL) COM 6 DÍGITOS DE 13MM EM CADA INDICADOR INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA DE BATERIA SISTEMA DE AUTO DIAGNÓSTICO COM INDICAÇÃO DE EVENTUAIS ANORMALIDADES PRATO (L X C): 293 X 210MM EM AÇO INOX PESO LÍQUIDO: 3.200KG PESO BRUTO: 3.420KG DIMENSÕES (L X C X A): 310 X 340 X 130MM ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO: 110-220 VOLTS (AUTOMÁTICO) ALIMENTAÇÃO FREQUÊNCIA: 50-60 HZ CONSUMO - CARGA MÁXIMA: 12 VA OPERAÇÃO NA TOMADA: 0,5 VA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C À 40°C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÁXIMA 85% (SEM CONDENSAÇÃO) TECLADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICARBONATO COM 15 TECLAS ACESSÓRIOS INCLUSOS BATERIA PARA ATÉ 200 HORAS, TEMPO DE RECARGA DE 8 HORAS FONTE 110-220 VCA / 5 VCC, 600 MA PRINCIPAIS RECURSOS COMPUTADOR COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE PREÇO FINAL; NÍVEL BOLHA PARA NIVELAMENTO; AUTO DESLIGAMENTO PROGRAMÁVEL; CONSTRUÇÃO EM ABS INJETADO; COMANDO DE PRÉ-EMPACOTAMENTO; TOTALMENTE CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO, COM PROTEÇÃO POR SENHA.</p>	UNI	1,000	1.042,50	1.042,50
I	3	3.2	<p>BALANÇA ELETRÔNICA 300KG BALANÇA PARA USO GERAL POSSUI FÁCIL OPERAÇÃO, PRECISÃO E DURABILIDADE, IDEAL PARA AMBIENTE INDUSTRIAL PODE SER UTILIZADAS EM ALMOXARIFADOS, RECEBIMENTOS, PROCESSOS PRODUTIVOS, ENTRE OUTROS. DIVISÕES: 300KG CARGA MÍNIMA: 100G ATÉ 300KG DIMENSÕES (L X P X A): 440 X 600 X 117MM CARACTERÍSTICAS DISPLAY: DISPLAY OPERADOR LCD COM BACKLIGHT DÍGITOS COM 25MM COBERTURA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESURA DE ATÉ 1,2MM TECLADO: TECLADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLICARBONATO COM QUATRO TECLAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C À 40°C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÁXIMA 85% (SEM CONDENSAÇÃO) ALIMENTAÇÃO: 110/220V AUTOMÁTICO CERTIFICAÇÃO: INMETRO PRINCIPAIS RECURSOS FUNÇÃO TARA CÉLULA DE CARGA RESISTENTE À ÁGUA BATERIA RECARREGÁVEL PÉS EM AÇO</p>	UNI	1,000	2.085,00	2.085,00

TOTAL LOTE 03

R\$ 3.127,50

LOTE 04

I	4	4.1	<p>AMASSADEIRA ESPIRAL 25KG. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PREPARAR TODOS OS TIPOS DE MASSA EM PANIFICADORAS, HOTÉIS E SIMILARES EM REGIME DE TRABALHO INTENSO. ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020. VERSÃO MONOFÁSICA 02 VELOCIDADES. ESPECIFICAÇÕES ABERTURA MAIOR DA GRADE, QUE FACILITA O MANUSEIO. CAPACIDADE: 25 KG CONSUMO: 1,5 KW/H POTÊNCIA: 2 CV TENSÃO: 220V DIMENSÕES: 325MM X 875MM X 865MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) PESO: 148 KG</p>	UNI	2,000	19.294,00	38.588,00
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------



I	4	4.2	ARMÁRIO CRESCIMENTO C/ 20 ASSADEIRA 58X70- EPOXI ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE PÃES. POSSUI CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRA DE 58CMX70CM COM 5 TIRAS DE 7CM. FEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO FF Nº 26 OU EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE NA COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS. ESTRUTURA: AÇO. PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. ESPAÇAMENTO ENTRE ASSADEIRAS: 88MM	UNI	1,000	6.728,50	6.728,50
I	4	4.3	ASSADEIRA PÃO LISA DE ALUMÍNIO C/CHAPA 30CM. A ASSADEIRA PARA PÃO (LISA) FEITA EM ALUMÍNIO COM CHAPA DE 30CM. SUPER RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA, DEVE SEGUIR OS PADRÕES DE MEDIDAS ESTABELECIDOS PELOS ARMÁRIOS PARA CRESCIMENTO DE PÃES. CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ALUMÍNIO. LARGURA: 58CM. COMPRIMENTO: 70CM. ALTURA: 3,5CM. ESPESSURA DO ALUMÍNIO: 0,5MM.	UNI	10,000	107,00	1.070,00
I	4	4.4	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS A BATEDEIRA DE 12L É FABRICADA EM AÇO SAE 1020 PINTADA COM PINTURA EPÓXI, BALDE É DE AÇO INOX. DESTINADAS A MISTURAR E BATER MASSAS MAIS LEVES TIPO BISCOITOS, PÃO DE LÓ, MERENGUES, CREMES, GLACÊS, E OUTROS PREPAROS. POSSUI 6 VARIAÇÕES DE VELOCIDADES VARIANDO DE 80 A 230 RPM, PROJETADAS DE FORMA A ATENDER A PRODUÇÃO DE UMA GAMA AMPLA DE DIFERENTES TIPOS DE MASSAS E BATIDOS. ACOMPANHA 3 GARFOS JUNTO A BATEDEIRA SENDO SUBSTITUÍDOS FACILMENTE CONFORME AS SUAS NECESSIDADES PARA MASSA MAIS PESADA, MÉDIA OU LEVE. MODELOS DE GARFOS: RAQUETE DE ALUMÍNIO; GANCHO DE ALUMÍNIO; GLOBO ZINCADO; CONTÉM GRADES EM VOLTA DA CUBA DE PREPARO, EVITANDO O CONTATO DAS MÃOS NAS PARTES MÓVEIS DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA COM PARA INSTANTÂNEA. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM: 110V OU 220V POTÊNCIA: 1/2 CV - MONOFÁSICO ROTAÇÃO: 6 VELOCIDADES (80 A 230 RPM) BALDE: AÇO INOX DIÂMETRO DO BALDE: 23CM CORPO: AÇO CARBONO ALTURA: 54 CM LARGURA: 31 CM PROFUNDIDADE: 69 CM PESO: 55 KG	UNI	2,000	5.687,25	11.374,50
I	4	4.5	CILINDRO LAMINADOR C/PEDESTAL INOX CILINDRO FEITO PARA SOVAR E LAMINAR MASSAS PARA PÃES, PIZZA, PASTEL, LASANHA, CANELONI, TORTÉI, RAVIÓLI, RONDÉLI, E SIMILARES ROLOS EM AÇO SAE 1020, REVESTIDOS EM CROMO DURO, MONTADOS EM MANCAIS DE FERRO FUNDIDO; ROLAMENTOS COM BLINDAGEM ESPECIAIS REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POLIAS E ENGRENAGENS COM CORRENTES ASA 35 ACABAMENTO EM INOX VOLTAGEM: 110V OU 220V (DEVERÁ SER ESCOLHIDA A VOLTAGEM NO ATO DA COMPRA) DIMENSÕES DOS ROLOS: 75 X 390MM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 7 KG DE MASSA PRONTA POR OPERAÇÃO POTÊNCIA MOTOR: 1 CV VELOCIDADE: 75 RPM CONSUMO: 1.10 KW/H ALTURA: 1,30 M LARGURA: 68 CM COMPRIMENTO: 73 CM PESO LIQUIDO: 52 KG PESO BRUTO: 70 KG	UNI	2,000	8.190,00	16.380,00
I	4	4.6	DERRETEDEIRA LINHA 'PROFISSIONAL 1 CUBA CORPO EM AÇO INOX 430 E CUBA GASTRONÔMICA EM AÇO INOX 304 – NÃO ENFERRUJA; COM TERMOSTATO REGULÁVEL. AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA: NÃO QUEIMA E NÃO ALTERA O SABOR E AS PROPRIEDADES DO CHOCOLATE; ACOMPANHA TAMPA EM INOX; IDEAL PARA DERRETER E MANTER DERRETIDO O CHOCOLATE; INDICADO PARA CULINARISTAS, DOCERIAS, SORVETERIAS, BUFFETS EM GERAL (HOT DOG/CALDOS/SOPAS/MOLHOS/ALIMENTOS). ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE: 1 CUBA – 5 KG CONSUMO: 750W / 0,75KW/H ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V MEDIDAS (C X L X A): 41 X 29 X 20 (CM) PESO LÍQUIDO / BRUTO: 2,6 KG / 3,4 KG	UNI	1,000	738,96	738,96



I	4	4.7	MISTURADOR DE INGREDIENTES 15 LITROS BAIXA ROTAÇÃO BIVOLT MISTURADOR DE 15 LITROS IDEAL PARA MISTURAR MASSA QUENTES COMO CREMES, GELEIAS, POLENTAS, COXINHAS, RISSOLES, CROQUETES ENTRE OUTROS, POSSUI VELOCIDADE CONSTANTE REDUZIDO ATRAVÉS DE POLIAS E ENGRENAGENS COM SISTEMA MONOBLOCO. CARACTERÍSTICAS TIPO: BAIXA ROTAÇÃO MATERIAL DO TACHO BASCULANTE: ALUMÍNIO QUEIMADOR: CHAMA DUPLA DIÂMETRO DO QUEIMADOR: 120MM MOTOR: 1/4CV CONSUMO MÉDIO: 0,25KW/H CAPACIDADE: 15 LITROS PÁS: REMOVÍVEIS CHAVE SELETORA: 127/220V MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO PINTURA DO CORPO: EPÓXI ROLAMENTOS: BLINDADOS MATERIAL DA CARENAGEM: POLIPROPILENO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MISTURADOR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 102 X 55 X 46,5 CM (A X L X C) DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 106 X 59 X 51 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 27,351 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 28 KG	UNI	1,000	4.499,52	4.499,52
I	4	4.8	MODELADORA DE PÃO SUPER MONOF 1/4CV - MPS 350 CARACTERÍSTICAS: - GABINETE FECHADO. - CORPO EM AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI. - PROTEÇÃO DE SEGURANÇA. - RETORNO AUTOMÁTICO. - ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA CILINDRO. - CILINDROS EM AÇO SAE 1020 REVESTIDOS EM CROMO DURO. - ROLAMENTOS BLINDADOS. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 CV. MOTOR: MONOFÁSICO. CONSUMO ELÉTRICO: 0,35 KW/H POTÊNCIA: 350 W. PESO APROXIMADO: 95 KG. DIMENSÕES: 1110X565X750MM (ALT.XLARG.XPROF.) VELOCIDADE: 365 RPM. TENSÃO: 110V OU 220V	UNI	2,000	10.061,36	20.122,72
TOTAL LOTE 04							R\$ 99.502,20
LOTE 05							
I	5	16	CENTRIFUGA INDUSTRIAL P/ALIMENTOS EFICIENTE NA EXTRAÇÃO DE ÓLEO E ÁGUA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E QUALIDADE EM SEUS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. SATISFAZ AS NECESSIDADES DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS QUE DIARIAMENTE PROCESSAM HORTALIÇAS, BATATAS CORTADAS, VERDURAS, ETC. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. CORPO, CESTO E TAMPA EM AÇO INOX 304. CESTOS REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTOR: POTÊNCIA DE 1,5 CV - CONSUMO: 1,20 KW/HORA PAINEL DIGITAL: COM TIMER PARA PROGRAMAÇÃO DO TEMPO (0 A 20 MINUTOS) DIMENSÕES DA MÁQUINA - ALTURA TOTAL: 855 MM. DIÂMETRO DO CILINDRO: 630 MM DIMENSÕES DA MÁQUINA EMBALADA: 80 X 80 X ALTURA 120CM. PESO: 160,0 KG DIMENSÕES DO CESTO: ALTURA DO CESTO: 410 MM / DIÂMETRO DO CESTO: 500 MM. (75,0 LITROS) CAPACIDADE DO CESTO EM KG.: DEPENDE DO PESO ESPECÍFICO DO PRODUTO (BATATAS CORTADAS 10,0 KG) ROTAÇÃO DO CESTO: 700 RPM. / PESO DO EQUIPAMENTO: 130KG	UNI	1,000	85.440,00	85.440,00
I	5	5.1	DISCO DESFIADOR Z3/3MM PA- SKYMSSEN - Z3/3MM DISCO DESFIADOR 3MM DE ESPESURA Z3 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.67 KG PESO BRUTO: 0.74 KG	UNI	1,000	315,67	315,67
I	5	5.2	DISCO DESFIADOR Z5/5MM PA- SKYMSSEN - Z5/5MM DISCO DESFIADOR 5MM DE ESPESURA Z5 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.68 KG PESO BRUTO: 0.75 KG	UNI	1,000	309,04	309,04



I	5	5.3	DISCO FATIADOR -10MM - E10-S DISCO FATIADOR 10MM DE ESPESSURA E10-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 60.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.89 KG PESO BRUTO: 0.97 KG	UNI	1,000	360,00	360,00
I	5	5.4	DISCO FATIADOR DE 1MM - E1 DISCO FATIADOR 01MM DE ESPESSURA E1 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DE FRUTAS, QUEIJOS, VERDURAS E SIMILARES, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.78 KG PESO BRUTO: 0.85 KG	UNI	1,000	325,66	325,66
I	5	5.5	DISCO FATIADOR DENTADO -3MM - EH3 DISCO FATIADOR DENTADO 03MM DE ESPESSURA EH3 SKYMSSEN. IDEAL PARA FATIAR TOMATE E COUVE. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DOS ALIMENTOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.78 KG PESO BRUTO: 0.85 KG	UNI	1,000	520,00	520,00
I	5	5.6	DISCO FATIADOR E3/3MM PA-SKYMSSEN - E3/3MM DISCO FATIADOR 3MM DE ESPESSURA E3. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DE FRUTAS, QUEIJOS, VERDURAS E SIMILARES, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 35.00 MM LARGURA: 205.00 MM PROFUNDIDADE: 205.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.77 KG PESO BRUTO: 0.84 KG	UNI	1,000	289,36	289,36
I	5	5.7	DISCO GRADE CUBO 12MM - GC12-S DISCO GRADE CUBO 12MM GC12-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.86 KG PESO BRUTO: 0.94 KG	UNI	1,000	415,58	415,58
I	5	5.8	DISCO GRADE CUBO 16MM - GC16-S DISCO GRADE CUBO 16MM GC16-S LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.86 KG PESO BRUTO: 0.94 KG	UNI	1,000	444,35	444,35
I	5	5.9	DISCO GRADE CUBO 8MM - GC8-S DISCO GRADE CUBO 8MM GC8 LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.51 KG PESO BRUTO: 0.58 KG	UNI	1,000	393,50	393,50
I	5	5.10	DISCO GRADE PALITO-10MM - GP-S DISCO GRADE PALITO 10MM GP_DISCO ESPECIAL PARA FAZER BATATA PALITO. LÂMINA COM PRECISÃO NO CORTE QUE CONSERVA AS PROPRIEDADES NUTRITIVAS DO ALIMENTO, EVITANDO O DESPERDÍCIO E GARANTINDO A UNIFORMIDADE E PADRONIZAÇÃO DO CORTE. ALTURA: 12.00 MM LARGURA: 210.00 MM PROFUNDIDADE: 220.00 MM PESO LÍQUIDO: 0.93 KG PESO BRUTO: 1.00 KG	UNI	1,000	439,80	439,80



I	5	5.11	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS C/6 DISCO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM A FUNÇÃO DE RALAR, FATIAR E DESFIAR DIVERSOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADO: EM AÇO INOX AISI 430 DISCOS: 06 PEÇAS VASILHA COLETORA: EM ALUMÍNIO MOTOR: ½ CV MONOFASICO ROTAÇÃO: 368 RPM MEDIDAS APROXIMADAS: 32 X 55,5 X 44 CM CORPO: AÇO INOX CONSUMO: 0,37KW/H PRODUÇÃO: 180 KG/H BOCAL MAIOR: 137 MM BOCAL MENOR: 70 MM LÂMINAS / DISCOS: AÇO INOX / NYLON PINTURA: ELETROSTÁTICA PESO: 33 KG	UNI	1,000	4.762,99	4.762,99
TOTAL LOTE 05							R\$ 94.015,95
LOTE 06							
I	6	6.1	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº60 CAÇAROLA - 60 CM DIÂMETRO - 73,4L - ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÚMERO: 60 DIÂMETRO (CM): 60 ALTURA (CM): 26 CAPACIDADE (L): 73,4 MATERIAL: ALUMÍNIO	UNI	2,000	456,50	913,00
I	6	6.2	CAIXA PLÁSTICA C/TAMPA COR BRANCA 35 LTS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; EMPILHÁVEIS; CAIXA COM TAMPA; MEDIDAS: 30 LITROS COMPRIMENTO: 65CM LARGURA: 44CM ALTURA: 17CM	UNI	30,000	85,00	2.550,00
I	6	6.3	CAIXA PLÁSTICA VAZADA BRANCA DIMENSÕES (CM): ALT. X LARG. X COMPR 31 X 36 X 55,5 VOLUME: 60 LITROS MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO OBSERVAÇÕES: CAIXA PADRÃO MERCADO. PRÓPRIO PARA USO EM CÂMERA FRIA. CANTOS DUPLOS. OMBREIRA E PORTA ETIQUETA	UNI	30,000	102,50	3.075,00
I	6	6.4	CALDEIRÃO Nº55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 118,7 LITROS DIMENSÕES DIÂMETRO: 55 CM ALTURA: 50 CM	UNI	1,000	556,67	556,67
I	6	6.5	PANELA DE PRESSÃO PROF POLIDA C/ALÇA 22 LTS PANELA DE PRESSÃO DE FECHAMENTO EXTERNO PARA USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, DESIGNE QUE GARANTE FÁCIL MANUSEIO, SEGURANÇA E GRANDE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO. IDEAL PARA RESTAURANTES, COZINHAS INDUSTRIAIS, EVENTOS E GRANDES FAMÍLIAS. ACABAMENTO COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO. MEDIDAS 33,00 CM DE DIÂMETRO, 26,00 CM DE ALTURA, 46,0 CM DE ESPESSURA CAPACIDADE: 22,00 LTS	UNI	1,000	520,25	520,25
TOTAL LOTE 06							R\$ 7.614,92
VALOR TOTAL GERAL						R\$	358.869,66

Ponta Pora – MS, 09 de Março de 2.023

Helena Brites Insaurraldes
Pregoeira